

číslo položky: **KPS-STOP_PO**

popis výrobku: Nátěr je rychle použitelný a dobře zpracovatelný. Barva nátěru je světle šedá. Nátěr má tekutou konzistenci a je po zaschnutí flexibilní. Nátěr určen pro kryt kabelových přichytek KPS. Zajišťuje snížení nebezpečí šíření plamene po kabelu a v kabelových svazcích. Uvedená teplota nátěru, při zpracování, je +10 °C až +45 °C. Před použitím je potřeba nátěr důkladně promíchat. Nátěr aplikujeme opakovaně po vrstvách, až do doby, dokud není docílena požadovaná tloušťka nátěru. Nátěr je možné nanášet klasickými metodami (štětcem, válečkem a nástřikem). Doba schnutí a tvrdnutí se odvíjí od teploty a vlhkosti vzduchu. Doba schnutí (zaschnutí) je 12 hodin na pevném povrchu a finální vytvrdnutí v suchém okolí trvá 48 hodin. Vytvrzený povrch nátěru je pružný a odolný proti plísni a vlhkosti. Nářadí a nástroje využitá k nanášení nátěru je potřeba umýt ihned po ukončení pracovní činnosti.

skladování: 12 měsíců v původním a netknutém obalu. Skladovat v suchu, mimo mráz a horko. ČSN EN 60721-3-1

typ balení: Kbelík (plastový) 2 kg

spotřeba: 2,0 kg/m² k docílení suché vrstvy nátěru o tloušťce 1 mm

viskozita: cca 250 Pa.s (podle ISO 2555)

třída reakce na oheň: B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1

