



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm
 KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
 bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálne 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu
 na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju
 na mechanické rozdelenie či oddelenie obvodov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility sa dá použiť priečka PEKE 60_-C alebo PKS 70/60_XX
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 3800+3600 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 1,41 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prerezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	93	60	56	48	45	40	38	31	22	21	20	15	13

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

príslušenstvo: priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 160X65 D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8481_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 280 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8482_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 128 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8483_HB		biela RAL 9003	2 / 30 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8484_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 60 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8485_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8486_HB		biela RAL 9003	2 / 42 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8487_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 150 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový

*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS