

popis výrobku: Príchytky sú určené pre pripevnenie oceľových rúrok a káblov k podkladovému materiálu pomocou kotiev KPO 6 alebo pomocou závitových tyčí ZT 6 a kotiev KPOŽ 6, do dreva pomocou skrutiek SVD, do pórobetonu KHP + ZT 6

Pre uľahčenie montáže je príchytky vybavená drážkou pre zasunutie, pri montáži nie je nutné vrchnú časť príchytky úplne oddeľovať

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -60 - +250°C

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-25:12 3456210

max. zaťaženie: max. 3 káble, alebo jedna rúrka do jednej príchytky, pre PO variant iba jeden kus kábla v jednej rúrke



spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-25:12, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

povrchová úprava: pozinkované

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90 R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 90 2505 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedené v katalógu Systémy se zachovaním funkčnosti při požáru.

-  výrobky schválené pre normové konštrukcie
-  výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

číslo položky	di (mm)	závit	hmotnosť 1ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky	klasifikácia konštrukcie
<b>5208 D_ZNCR</b>	8	M6	0,01	1 / 50		 
<b>5210 D_ZNCR</b>	10	M6	0,01	1 / 50		 
<b>5212 D_ZNCR</b>	12	M6	0,01	1 / 50		 
<b>5216 D_ZNCR</b>	16	M6	0,01	1 / 50	6016E..., 6216E...	 
<b>5220 D_ZNCR</b>	20	M6	0,01	1 / 50	6020..., 6220...	 
<b>5225 D_ZNCR</b>	25	M6	0,02	1 / 50	6025..., 6225...	 
<b>5232 D_ZNCR</b>	32	M6	0,02	1 / 50	6032..., 6232...	 
<b>5240 D_ZNCR</b>	40	M6	0,02	1 / 50	6040..., 6240...	 
<b>5250 D_ZNCR</b>	50	M6	0,03	1 / 50	6050..., 6250...	 
<b>5263 D_ZNCR</b>	63	M6	0,07	1 / 50	6063..., 6263...	 