

číslo položky: **KLSU_S**
KLSU_ZM

tloušťka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Stěnový úchyt kabelové lávky je určený pro připevnění kabelové lávky na stěnu.

Montáž k lávce se provádí pomocí šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové lávky.

Stěnový úchyt v povrchové úpravě ZM se použije k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F

K trase v povrchové úpravě ZM nebo F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Montáž na stěnu se provádí pomocí 1 ks kotvy průměr 8 mm.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 μm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 μm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
Výrobky jsou schválené pro normové a nenormové konstrukce.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

