

číslo položky: **KLSU\_S**  
**KLSU\_ZM**

hrúbka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Stenový úchyt káblovej lávky je určený pre pripevnenie káblovej lávky na stenu.

Montáž k látke sa vykonáva pomocou skrutiek NSM 6X10.  
S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblovej lávky.

Stenový úchyt v povrchovej úprave ZM sa použije k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.


K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

Montáž na stenu sa vykonáva pomocou 1 ks kotvy s priemerom 8 mm.

povrchová úprava: S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27  $\mu\text{m}$   
ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31  $\mu\text{m}$  (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia : ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90  
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiaroch.  
Výrobky sú schválené pre normové a nenormové konštrukcie.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

