



69dB



- popis výrobku:
- krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 - určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 - vstupné otvory z pružného materiálu
 - v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm, 14x Ø6-10 mm)
 - inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predlisovaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
 - zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
 - vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 - zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 - inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž
 - inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
 - rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
 - pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštaláčného otvoru
 - montážny priestor krabice rozdelený membránovou prepážkou
 - možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 - vhodná pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou $R_w = 69\text{dB}$
 - vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochrannou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 30

hmotnosť: 50 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/2LD HF_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 40 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
viečko VKP 64/2L

pomocné náradie: pílový vrták VPT 64
unášač VPTU