



69dB

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A  
určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)  
vstupné otvory z pružného otvoru  
v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie rúrok (2x Ø16-22mm, 2x Ø20-25 mm)  
zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovanou rúrkou  
vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy  
zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou  
inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlu montáž  
inštalované prístrojové skrutky, dotiahnuté pod úroveň okraja krabice  
rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom  
pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštalačného otvoru  
možnosť vloženia bezskrutkových svoriek  
pri použití krycieho viečka V 68HF dosahuje krytie IP 30  
vhodná pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou  $R_w = 69\text{dB}$   
vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochrannou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 30

hmotnosť: 23 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPL 64-50/LD HF\_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami – balenie 110 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF  
bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pílový vrták VPT 64  
unášač VPTU