



69dB

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 určená pre montáž do dutých stien (napr. steny zo sadrokartónu)
 vstupné otvory z pružného materiálu
 v pružnom materiáli predznačené priechody pre utesnenie káblov a rúrok (4x Ø6-10 mm, 2x Ø10-16 mm, 2x Ø20-25 mm)
 inštalácia káblov a rúrok sa vykonáva odstránením (vytrhnutím) predpísaného membránového vstupu patričného priemeru a následným vložením káblov prípadne rúrky
 zaistená vzduchotesnosť prestupu s inštalovaným káblom alebo rúrkou
 vhodná pre nízkoenergetické alebo pasívne domy
 zabraňuje prúdeniu vzduchu inštaláciou
 inštalované montážne skrutky s plastovou pätkou sú opatrené dvojchodým samorezným závitom pre rýchlú montáž
 inštalované prístrojové skrutky dotiahnuté pod úroveň okraja krabice
 rozšírené okraje lemu situované pre jednoduché prekrytie inštalovaným prístrojom
 pri montáži nie je nutné zahĺbenie okraja inštaláčného otvoru
 možnosť vloženia bezskrutkových svoriek
 pri použití krycieho veka V 68HF dosahuje krytie IP 30
 vhodné pre zvukovo izolované steny s maximálnou nepriezvučnosťou $R_w = 69$ dB
 vhodná pre inštaláciu do prostredia so zvýšenou ochranou ľudských zdrojov a majetku

materiál: PP (bezhalogénový, bezolovnatý)

farba: šedá (RAL 7035)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

stupeň krytia: IP 30

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 25 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KPRL 64-60/LD HF_NA - krabice osadené skrutkami pre montáž do sadrokartónu a prístrojovými skrutkami - balenie: 84 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68HF
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: pilový vrták VPT 64
 unášač VPTU