



- popis výrobku:
- prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 50 mm
  - veko krabice prispôsobené pre pribitие klineciami alebo priskrutkovanie skrutkami na drevené debnenie
  - možnosť fixácie veka krabice pomocou lepidla z tavnej pištole
  - utesnené spojenie veka s krabicou
  - vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi
  - vstupy pre rúrky  $\varnothing$  16, **20**, **25**
  - možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm
  - možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)
  - možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek  $\varnothing$  6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobá +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 44 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/L\_AB - 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 60 ks v kartóne