



- popis výrobku:
- prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 50 mm
 - veko krabice prispôbené pre pribitие klineciami alebo priskrutkovanie skrutkami na drevené debnenie
 - možnosť fixácie veka krabice pomocou lepidla z tavnej pištole
 - utesnené spojenie veka s krabicou
 - vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi
 - vstupy pre rúrky Ø 16, **20, 25**
 - možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm
 - možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych kridiel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)
 - možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek Ø 6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobá +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 44 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 60-50/L_AB – 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 60 ks v kartóne