



- popis výrobku: prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 50 mm  
veko krabice prispôsobené pre vloženie prichytávajúceho magnetu SB-M1 pre fixáciu krabice na kovové debnenie  
možnosť fixácie veka krabice pomocou klincov alebo skrutiek na drevené debnenie  
utesnené spojenie veka s krabicou  
vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi  
vstupy pre rúrky  $\varnothing$  16, 20, 25  
možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm  
možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)  
možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek  $\varnothing$  6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobá +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 44 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 68-50/M\_AB – 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 60 ks v kartóne