



- popis výrobku: prístrojová krabica do liatych betónov – inštalačná hĺbka 70 mm
veko krabice prispôsobené pre pribítie klincami alebo priskrutkovanie skrutkami na drevené debnenie
možnosť fixácie veka krabice pomocou lepidla z tavnej pištole
utesnené spojenie veka s krabicou
vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi
vstupy pre rúrky \varnothing 16, 20, 25, 32
možnosť pevného spojenia krabíc na osovú vzdialenosť 71 mm a 90 mm
možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK 1 (nie sú súčasťou balenia)
možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek \varnothing 6 mm KBP-8 (nie sú súčasťou balenia)

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 58 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/L_AB – 5 ks krabíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom, 30 ks v kartóne