



- popis výrobku: možnosť fixácie veka krabice pomocou klincov alebo skrutiek na drevené debnenie  
 utesnené spojenie veka s krabicou  
 vstupy pre rúrky vybavené tesniacou membránou proti vniknutiu betónovej zmesi  
 vstupy pre rúrky  $\varnothing$  16, **20, 25, 32**  
 možnosť pevného spojenia krábíc osová vzdialenosť 71 mm až 90 mm  
 možnosť fixácie krabice do armovania pomocou montážnych krídel SB-MK (nie je súčasťou balenia)  
 možnosť použitia krabice pre obojstrannú montáž – vzájomná fixácia pomocou oceľových tyčiek  $\varnothing$  6 mm KBP-8 (nie je súčasťou balenia)

materiál: PP (bezhalogénový)

farba: oranžová / šedá

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C (krátkodobo +90 °C)

skúška žeravým drôtom: 650 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnosť: 58 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladovanie: ČSN 64 0090

SB-KP 68-70/M\_AB – 5 ks krábíc a viečok zabalených vo fólii, polepené štítkom; 30 k v kartóne