

číslo položky	dĺžka (L) (mm)	hmotnosť (kg/ks)
SPS 200_F	200	0,86
SPS 300_F	300	1,12
SPS 400_F	400	1,37
SPS 500_F	500	1,62
SPS 600_F	600	1,88
SPS 800_F	750	2,25
SPS 1000_F	1000	2,89
SPS 1200_F	1200	3,39



popis výrobku: Stropný profil slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy a ich pripevnenie na strop alebo podlahu.

Je určený pre upevnenie držiaku DLN, DSN, DS DT s použitím posuvnej matice PM 41 M 10 a skrutky so šesťhrannou hlavou S 10X20. Pri obojstrannej montáži sa držiaky upevňujú pomocou skrutiek S 10X70, matíc M 10 a podložiek PD 10.

Stropný profil je možné použiť aj ako podperu káblových trás na stenu alebo na stropný profil.


S ohľadom na bezpečnosť je možné koniec profilu osadiť ochranným viečkom OKSPS.

povrchová úprava: F – vhodné pre vnútorné aj vonkajšie inštalácie (podľa ISO 9227 test v soľnej hmle min. 1000 hodín)

predajné množstvo: 1 ks

klasifikácia: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

 výrobky sú schválené pre normové aj nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

