

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 2160061

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobní místo: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika

Výrobek: Tuhé elektroinstalační trubky s nízkou mechanickou odolností a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 1516E - 1563 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: instalace do 1000 V (viz příloha)

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).
Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 400275-01/01 ze dne: 18.02.2014, 600161-01/01 ze dne: 12.02.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61386-21:04+A11:11 (IEC 61386-21:2002),
ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 (IEC 61386-1:2008)

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 600740-01 ze dne: 03.03.2016
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 600161 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

20.12.2016 oprava 23.04.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



600161-01

Tuhé elektroinstalační trubky s nízkou mechanickou odolností a příslušenství – 320 N

Rigid wiring conduit for low mechanical loading with accessories – 320 N

Použitý rozsah teplot / Utilizationrange from: –25°C až +60°C**materiál/ material: PVC****Kód třídění dle/ Code clasification: ČSN EN 61386-1 2241**

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
1516 E	4116, 4116 E	1316, 1316 E	0216, 0216 E	5316, 5316 E
1520	4120	1320	0220	5320
1525	4125	1325	0225	5325
1532	4132	1332	0232	5332
1540	4140	1340	0240	5340
1550	4150	1350	0250	5350
1563	4163	1363	0263	5363

Tuhé elektroinstalační trubky se nízkou mechanickou odolností bezhalogenové a příslušenství – 320 N

Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories – 320 N

použitý rozsah teplot/ Utilizationrange from: –45°C až +90°C**materiál/ material: PPO – bezhalogenový/halogenfree****Kód třídění dle/ Code clasification: ČSN EN 61386-1 2252**

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
1516 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 EHF	0216 HF, 0216 EHF	5316 HF, 5316 E HF
1520 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
1525 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
1532 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
1540 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
1550 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
1563 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF

použitý rozsah teplot/ Utilizationrange from: –45°C až + 140°C**materiál/ material: PPO – bezhalogenový/halogenfree****Kód třídění dle/ Code clasification: ČSN EN 61386-1 2254**

Typ Type	Koleno Bends	ohébné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
1516 E HF 140	4116 HF140, 4116 E HF 140	1316 HF 140, 1316 EHF 140	0216 HF 140, 0216 EHF 140	5316 HF 140, 5316 E HF 140
1520 HF 140	4120 HF 140	1320 HF 140	0220 HF 140	5320 HF 140
1525 HF 140	4125 HF 140	1325 HF 140	0225 HF 140	5325 HF 140
1532 HF 140	4132 HF 140	1332 HF 140	0232 HF 140	5332 HF 140
1540 HF 140	4140 HF 140	1340 HF 140	0240 HF 140	5340 HF 140
1550 HF 140	4150 HF 140	1350 HF 140	0250 HF 140	5350 HF 140
1563 HF 140	4163 HF 140	1363 HF 140	0263 HF 140	5363 HF 140

Tuhé elektroinstalační trubky s nízkou mechanickou odolností bezhalogenové a příslušenství – 320 N
Rigid wiring conduit for low mechanical loading halogenfree with accessories – 320 Npoužitý rozsah teplot/ Utilization range from: **-45°C až +90°C**materiál/ material: **PC+ABS – bezhalogenový/halogenfree**Kód třídění dle/ Code classification: **ČSN EN 61386-1 2252**

Typ Type	Koleno Bends	ohybné koleno Bends, flexible	Spojky Couplings	Přichytky Clamps
1516 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 EHF	0216 HF, 0216 EHF	5316 HF, 5316 E HF
1520 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
1525 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
1532 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
1540 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
1550 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
1563 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF

23.04.2024

