



popis výrobku:

- krabice určená pre rozvody s napätím do 500 V
- pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 120-300 mm
- použitie pre zabudovanie elektrických prístrojov, ako rozvodná krabica a iné aplikácie podľa zákazníka
- eliminuje vytváranie tepelných mostov
- nastaviteľná hĺbka krabice
- zostava obsahuje krabicu, tubus, vonkajšiu a vnútornú izoláciu, montážny balík, otváracie vieko VO 180, tesnenie, vnútornú montážnu dosku a nehrdzavejúce skrutky
- pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložené tesnenie, aby sa dosiahlo krytie IP44
- robustné konštrukcie
- chránené európskym priemyslovým vzorom
- montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP44 – tesnenie pod vekom, hrúbosť

omietky do 2 mm

hmotnosť: 873 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090





KUZ-VOI_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: bezskrútkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
prístrojový nosič PN KUZ
nosné lišty TS35

recyklačné symboly:



krabica, vieko



vonkajšia a vnútorná izolácia



nosný tubus



červené hmoždinky



tesnenie



biele hmoždinky



skrútky

Upozornenie:

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.

Nevhodná inštalácia – pri použití tesnenia pre krabicu , ktorá disponuje ochranou IP44 , nemôže byť umiestnená v prostredí s ochranou vyššou než je IP44.

Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľne poškodená, tak ju prestaňte používať.

Dodržiujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.

Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.