



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
klasický tvar
určena pro montáž na stěnu nebo na strop
dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 260 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,13 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	popis
LHD 20X20_HC	2 m	bílá RAL 9003	98 m	folie	bez ochranné folie
LHD 20X20_HD	2 m	bílá RAL 9003	48 m	karton	ochranná folie
LHD 20X20_P2	2 m	bílá RAL 9003	48 m	karton	samolepící páska
8621_HB		bílá RAL 9003	10 / 3000 ks	folie / karton	kryt koncový
8622_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8623_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8624_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 480 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8625_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 640 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8626_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 800 ks	folie / folie / karton	roh vnější
8629_HB		bílá RAL 9003	10 / 1440 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80x25...)
8824/12_HB		bílá RAL 9003	10 / 400 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25)

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balicí fólie lišt, sáčky a balicí fólie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
množství vložených kabelů	3	3	2	2	1	1

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
 používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
 používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
 při poškození výrobek nepoužívejte
 dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
 po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce