



popis výrobku: spojky sú určené na spojenie tuhých a ohybných rúrok
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: biela RAL 9003, svetlošedá RAL 7035, tmavošedá RAL 7012, čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK09

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

spojky nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	L (mm)	hmotnosť (g/ks)	balenie (ks)	farba	pre rúrky
0216E_FB	16	45	7	10 / 1300	čierna RAL 9005	1416E
0216E_HB	16	45	7	10 / 1300	biela RAL 9003	1216E
0216E_KB	16	45	7	10 / 1300	svetlošedá RAL 7035	1516E
0216E_LB	16	45	7	10 / 1300	tmavošedá RAL 7012	4016E
						8016E
0220_FB	20	50	10	10 / 800	čierna RAL 9005	1420
0220_HB	20	50	10	10 / 800	biela RAL 9003	1220
0220_KB	20	50	10	10 / 800	svetlošedá RAL 7035	1520
0220_LB	20	50	10	10 / 800	tmavošedá RAL 7012	4020
						8020
0225_FB	25	60	16	10 / 480	čierna RAL 9005	1425
0225_HB	25	60	16	10 / 480	biela RAL 9003	1225
0225_KB	25	60	16	10 / 480	svetlošedá RAL 7035	1525
0225_LB	25	60	16	10 / 480	tmavošedá RAL 7012	4025
						8025
0232_FB	32	70	25	10 / 260	čierna RAL 9005	1432
0232_HB	32	70	25	10 / 260	biela RAL 9003	1232
0232_KB	32	70	25	10 / 260	svetlošedá RAL 7035	1532
0232_LB	32	70	25	10 / 260	tmavošedá RAL 7012	4032
						8032
0240_FB	40	80	39	10 / 120	čierna RAL 9005	1440
0240_HB	40	80	39	10 / 120	biela RAL 9003	1240
0240_KB	40	80	39	10 / 120	svetlošedá RAL 7035	1540
0240_LB	40	80	39	10 / 120	tmavošedá RAL 7012	4040
						8040
0250_FB	50	88	53	10 / 180	čierna RAL 9005	1450
0250_HB	50	88	53	10 / 180	biela RAL 9003	1250
0250_KB	50	88	53	10 / 180	svetlošedá RAL 7035	1550
0250_LB	50	88	53	10 / 180	tmavošedá RAL 7012	4050
						8050
0263_FB	63	105	86	2 / 50	čierna RAL 9005	1563
0263_HB	63	105	86	2 / 44	biela RAL 9003	4063
0263_KB	63	105	86	2 / 44	svetlošedá RAL 7035	8063
0263_LB	63	105	86	2 / 50	tmavošedá RAL 7012	

recyklačné symboly:



spojka



fólia



kartón

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov