



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
klasický tvar
určená na montáž na stenu alebo na strop
dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
čiernej PVC lišty je možné používať iba v interieru
pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 0,5 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 140 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,1 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
splňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitý sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA
ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 20X10_HD	2 m	biela RAL 9003	96 m	kartón	ochranná fólia
LHD 20X10_P2	2 m	biela RAL 9003	96 m	kartón	samolepiaca páska
8921_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1560 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8922_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1560 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8923_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1550 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8924_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 940 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8925_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný
8926_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1600 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší
LHD 20X10_FD	2 m	čierna RAL 9005	96 m	kartón	ochranná fólia
8921_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 1560 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8922_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 1560 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8923_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 1550 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8924_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 940 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8925_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 1200 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný
8926_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 / 1600 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší

príslušenstvo: prístrojový nosič QUADRO PNQ 20X10_HB

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



kryty z PCABS



ochranná fólia, lepiaca páska, baliaca fólia lišt,
sáčky a baliaca fólia na kryty



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7
množstvo vložených káblov	2	1

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu