



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
možnost vložení příčky
rozpěrky REKE 60_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 2 J
stupeň krytí: IP20
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 2600 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,7 kg/m
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
EKE 60X60_HD	2 m	bílá RAL 9003	18 m	karton	ochranná folie
8541_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8542_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8543_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
8544_HB		bílá RAL 9003	2 / 92 ks	folie / karton	kryt odbočný
8545_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8546_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnější
REKE 60_HB		bílá RAL 9003	9 / 1260 ks	folie / karton	rozpěrka

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná folie, lepicí páska, balící folie lišt,
sáčky a balící folie krytů



karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	31	23	16	13	11	11	9	7	7	6	6	5	5

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

příslušenství: příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX