

číslo položky	menovitý priemer závitu	dĺžka skrutky	
NIXSM 6X10_IX	M6	10	

popis výrobku: Skrutka je určená na vytvorenie spoja káblových žľabov alebo káblových žľabov s príslušenstvom, prípadne upevnenie žľabov k nosnej konštrukcii.

S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vo vnútri káblovej trasy.

Upevnenie skrutkou zaisťuje vodivé pospojenie.

povrchová úprava: IX - nerezová oceľ AISI 316

predajné množstvo: á 100 ks

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Kompatibilita materiálov

Uistite sa, že skrutka a matica sú kompatibilné s materiálmi, ku ktorým sú pripevnené, aby sa predišlo galvanickej korózii alebo iným nežiaducim reakciám.

Pravidelná kontrola

V prostrediach s vysokými vibráciami alebo teplotnými výkyvmi sa odporúča pravidelne kontrolovať stav spojov a v prípade potreby ich dotiahnuť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



NIXSM



kartón



vrečko