

číslo položky	hmotnost (kg/ks)	
DT OKO_PO	0,06	

popis výrobku: DT OKO se používá společně s držáky DT pro vytvoření normové nosné konstrukce.

Aby normové nosné konstrukce splňovaly funkčnost při požáru musí být konec držáku fixován pomocí závitové tyče do stropu nebo stěny. K této fixaci je určeno jistící oko DT OKO.

DT OKO se spojí s držákem DT pomocí dvou vratových šroubů NSM 6x10. Fixace závitové tyče v držáku pomocí 2 ks PVL 8 a 2 ks M 8. Není součástí výrobku.


povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace  ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DT OKO