



materiál: speciální keramická hmota

barva: šedá keramika

popis výrobku: Keramické svorky slouží pouze jako náhradní díl pro krabice KSK a KPK s funkcí při požáru. Lze vzájemně zaměňovat jednoduché a dvojité svorky za předpokladu, že se ostatní parametry krabic KSK a KPK nemění.

Samostatné keramické svorky netvoří požárně odolnou trasu!!!

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

PO klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	pro průřez vodiče (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	do 6
KS_PO10	23,8	12,6	23,8	do 10
KS_PO16	27,5	15	27,5	do 16
KS_PO4J	16	18	33	do 4
KS_PO6J	18	19	36	do 6
KS_PO10J	20	21	36	do 10
KS_2PO6	25	16	20	2 vodiče do 6
KS_2PO10	25	24	20	2 vodiče do 10
KS_2PO16	33	28	33	2 vodiče do 16
KS_DPO	25	8,5	20	do 6

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Nesprávné nebo neodborné zapojení vodičů, případně poškozená izolace, může vést k úrazu elektrickým proudem.

Riziko poškození keramického materiálu

Keramika má vysokou tepelnou odolnost, ale je křehká a náchylná k mechanickému poškození. Pádem nebo příliš silným dotažením šroubů může dojít k prasknutí.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



svorky