



materiál: špeciálna keramická hmota

farba: šedá keramika

popis výrobku: Keramické svorky slúžia len ako náhradný diel pre krabice KSK a KPK s funkčnosťou pri požiari. Je možné ich vzájomne zamieňať jednoduché a dvojité svorky za predpokladu, že sa ostatné parametre krabíc KSK a KPK nemenia.

Samostatné keramické svorky netvorí požiarne odolnú trasu!!!

predajné množstvo: á 1 ks

klasifikácia : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

PO klasifikácii je závislá konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky	výška (mm)	šírka (mm)	dĺžka (mm)	pre prierez vodiča (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	do 6
KS_PO10	23,8	12,6	23,8	do 10
KS_PO16	27,5	15	27,5	do 16
KS_PO4J	16	18	33	do 4
KS_PO6J	18	19	36	do 6
KS_PO10J	20	21	36	do 10
KS_2PO6	25	16	20	2 vodiče do 6
KS_2PO10	25	24	20	2 vodiče do 10
KS_2PO16	33	28	33	2 vodiče do 16
KS_DPO	25	8,5	20	do 6

**UPOZORNENIE****Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**

Nesprávne alebo neodborné zapojenie vodičov, prípadne poškodená izolácia, môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Riziko poškodenia keramického materiálu

Keramika má vysokú tepelnú odolnosť, ale je krehká a náchylná na mechanické poškodenie. Pádom alebo príliš silným dotiahnutím skrutiek môže dôjsť k prasknutiu.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



svorky