



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 104 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,08 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LH 15X10_HC	2 m	biela RAL 9003	176 m	fólia	bez ochrannej fólie
LH 15X10_HD	2 m	biela RAL 9003	128 m	kartón	ochranná fólia
LH 15X10_P2	2 m	biela RAL 9003	128 m	kartón	samolepiaca páska
8681_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 2000 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8682_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1900 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8683_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 2100 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8684_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8685_HB		biela RAL 9003	10 / 1880 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8686_HB		biela RAL 9003	10 / 2080 ks	fólia / kartón	roh vonkajší

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7
množstvo vložených káblov	1	1

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu