



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia

z požiarného hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá

klasický tvar

určená na montáž na stenu alebo na strop

dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2

dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS (bezolovnatý)

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 0,5 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 140 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 0,08 kg/m

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 20X10HF_HD	2 m	biela RAL 9003	60 m	kartón	-
8921HF_HB		biela RAL 9003	10 / 1600 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8922HF_HB		biela RAL 9003	10 / 1750 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8923HF_HB		biela RAL 9003	10 / 720 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8924HF_HB		biela RAL 9003	10 / 440 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8925HF_HB		biela RAL 9003	10 / 500 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8926HF_HB		biela RAL 9003	10 / 600 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
LHD 20X10HF_FD	2 m	čierna RAL 9005	60 m	kartón	-
8921_FB		čierna RAL 9005	10 / 1600 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8922_FB		čierna RAL 9005	10 / 1750 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8923_FB		čierna RAL 9005	10 / 720 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8924_FB		čierna RAL 9005	10 / 440 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8925_FB		čierna RAL 9005	10 / 500 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8926_FB		čierna RAL 9005	10 / 600 ks	fólia / kartón	roh vonkajší

recyklačné symboly:



lišty PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)



ochranná fólia, lepiaca páska, baliaca fólia lišt
sáčky a baliaca fólia na kryty



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7
množstvo vložených káblov	2	1

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce

výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené

používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu

poškodený výrobok nepoužívajte

radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku

po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu