



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 u konfigurácie _P2 - lepicí páska na zadnej strane slouží ke snadnejšímu pridrženiu lišty pred finálnym upevnením k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 1300 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,39 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	popis
LHD 40X40_HA	3 m	biela RAL 9003	45 m	fólia	bez ochrannej fólie
LHD 40X40_HC	2 m	biela RAL 9003	30 m	fólia	bez ochrannej fólie
LHD 40X40_HD	2 m	biela RAL 9003	20 m	kartón	ochranná fólia
LHD 40X40_P2	2 m	biela RAL 9003	20 m	kartón	samolepiaca páska
LHD 40X40_SD	2 m	hnedá - svetlé drevo	20 m	kartón	-
LHD 40X40_TD	2 m	hnedá - tmavé drevo	20 m	kartón	-
LHD 40X40_FD	2 m	čierna RAL 9005	20 m	kartón	ochranná fólia
8641_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 520 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8641_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 150 ks	vrecko / vrecko / kartón	
8641_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 150 ks	vrecko / vrecko / kartón	
8641_FB		čierna RAL 9005	10 / 200 ks	fólia / kartón	
8642_HB		biela RAL 9003	10 / 260 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8642_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 50 / 100 ks	vrecko / vrecko / kartón	
8642_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 50 / 100 ks	vrecko / vrecko / kartón	
8642_FB		čierna RAL 9005	10 / 100 ks	fólia / kartón	
8643_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 480 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8643_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 152 ks	fólia / kartón	
8643_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 152 ks	fólia / kartón	
8643_FB		čierna RAL 9005	10 / 120 ks	fólia / kartón	
8644_HB		biela RAL 9003	10 / 200 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8644_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 107 ks		
8644_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 107 ks		
8644_FB		čierna RAL 9005	10 / 80 ks		
8645_HB		biela RAL 9003	10 / 140 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8645_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 104 ks		
8645_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 104 ks		
8645_FB		čierna RAL 9005	10 / 140 ks		
8646_HB		biela RAL 9003	10 / 160 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8646_I2		imitácia - dub tmavý	1 / 112 ks		
8646_SD		hnedá - svetlé drevo	1 / 112 ks		
8646_FB		čierna RAL 9005	10 / 160 ks		

príslušenstvo a kryty _I2 sú určené pre lištu _I2 a _TD

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	14	10	8	8	6	6	5	5	3	2	2	2	2

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučení od výrobcu