



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22



materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 770 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť LHD 50x20: 0,25 kg/m
 hmotnosť LHD 50x20/1: 0,28 kg/m
 hmotnosť LHD 50x20/2: 0,30 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 50X20_HD	2 m	biela RAL 9003	32 m	kartón	bez prepážky
LHD 50X20/1_HD	2 m	biela RAL 9003	32 m	kartón	jedna prepážka
LHD 50X20/2_HD	2 m	biela RAL 9003	32 m	kartón	dve prepážky
8991_HB		biela RAL 9003	10 / 880 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8992_HB		biela RAL 9003	10 / 870 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8993_HB		biela RAL 9003	10 / 320 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8994_HB		biela RAL 9003	10 / 300 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8995_HB		biela RAL 9003	10 / 330 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8996_HB		biela RAL 9003	10 / 400 ks	fólia / kartón	roh vonkajší

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15
LHD 50X20	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1
LHD 50X20/1	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1
LHD 50X20/2	7	6	5	4	3	3	3	2	1	1	1	1

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



ochranná fólie, lepiaci páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů



kartón

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu