

číslo položky	priemer vrutu (mm)	dĺžka vrutu (mm)	predajné množstvo (ks)	🔥
KVD 5X16_PO	5	16	200	🔥
KVD 5X20_PO	5	20	200	🔥
KVD 5X25_PO	5	25	200	🔥
KVD 5X30_PO	5	30	200	🔥
KVD 5X40_PO	5	40	100	🔥
KVD 5X50_PO	5	50	100	🔥
KVD 5X60_PO	5	60	100	🔥
KVD 5X70_PO	5	70	100	🔥



popis výrobku: Vrut s funkčnosťou pri požiari. Požiarna odolnosť E 30 – E 90. Ideálne spojenie vrut KVD_PO + príchytka 67XX_PO.

Ďalej je možné vruty použiť do drevotriesky, dreva a iných materiálov.

Vrut s plnou hlavou vystupujúcou nad povrch osadený hviezdicovou drážkou TX20.

povrchová úprava: Elektrolytické zinkovanie

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



UPOZORNENIE

Mechanické poranenie pri montáži

Pri nesprávnej manipulácii (napr. sklznutie nástroja alebo nedostatočná fixácia materiálu) môže dôjsť k porezaniu, vpichnutiu alebo iným mechanickým zraneniam prstov alebo rúk.

Riziko vniknutia do elektrických inštalácií

Pri montáži vrutov do stien alebo konštrukcií, kde sa môžu nachádzať elektrické vedenia, hrozí nebezpečenie úrazu elektrickým prúdom alebo skratovanie inštalácie. Pred vŕtaním je nutné preveriť, či sa v danom mieste nenachádzajú žiadne elektrické alebo iné siete.

recyklačné symboly:



KVD