



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
klasický tvar
určená na montáž na stenu alebo na strop
dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
rozperky RLH 60x40 sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 0,5 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 1870 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,53 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznam baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA
ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	popis
LH 60X40_HC	2 m	biela RAL 9003	24 m	fólia	bez ochrannej fólie
LH 60X40_HD	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	ochranná fólia
LH 60X40_P2	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	samolepiaca páska
LH 60X40_FD	2 m	čierna RAL 9005	16 m	kartón	ochranná fólia
8651_HB		biela RAL 9003	10 / 170 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8651_FB		čierna RAL 9005			
8652_HB		biela RAL 9003	10 / 140 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8652_FB		čierna RAL 9005			
8653_HB		biela RAL 9003	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8653_FB		čierna RAL 9005			
8653R_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	kryt ohybový oblý
8653R_FB		čierna RAL 9005			
8654_HB		biela RAL 9003	10 / 120 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8654_FB		čierna RAL 9005			
8654R_HB		biela RAL 9003	2 / 56 ks	fólia / kartón	kryt odbočný oblý
8654R_FB		čierna RAL 9005			
8655_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný - nastaviteľný
8655_FB		čierna RAL 9005	10 / 120 ks	fólia / kartón	
8656_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší - nastaviteľný
8656_FB		čierna RAL 9005	10 / 190 ks	fólia / kartón	
RLH 60X40 HB		biela RAL 9003	100 / 2800 ks	vrecko / kartón	rozperka

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC



kryty z PCABS

ochranná fólie, lepiacia páska, balící fólie listů
sáčky a balící fólie krytů

kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania listů a krytů podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo: priečka PEKD 40_-C