



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
klasický tvar
určena pro montáž na stěnu nebo na strop
rozpěrky RLH 60X40HF_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
možnost vložení příčky PEKD 40HF_-C
z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly a nákupní centra
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
lze použít i v exteriéru

materiál: PC ABS - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 1870 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,42 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

příslušenství: příčka PEKD 40HF_-C

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LH 60X40HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	16 m	karton	ochranná folie
8651HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 170 ks	folie / karton	kryt koncový
8652HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 140 ks	folie / karton	kryt spojovací
8653HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8653RHF_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový oblý
8654HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 120 ks	folie / karton	kryt odbočný
8654RHF_HB		bílá RAL 9003	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný oblý
8655HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní - stavitelný
8656HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	folie / folie / karton	roh vnější - stavitelný
RLH 60X40HF_HB		bílá RAL 9003	100 / 2800 ks	sáček / karton	rozpěrka
PEKD 40HF_-C	2 m	bílá RAL 9003	20 m	folie / karton	přepážka

LH 60X40HF_FD	2 m	černá RAL 9005	16 m	karton	ochranná folie
8651_FB		černá RAL 9005	10 / 170 ks	folie / karton	kryt koncový
8652_FB		černá RAL 9005	10 / 140 ks	folie / karton	kryt spojovací
8653_FB		černá RAL 9005	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8653R_FB		černá RAL 9005	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový oblý
8654_FB		černá RAL 9005	10 / 120 ks	folie / karton	kryt odbočný
8654R_FB		černá RAL 9005	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný oblý
8655_FB		černá RAL 9005	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní - stavitelný
8656_FB		černá RAL 9005	2 / 10 / 190 ks	folie / folie / karton	roh vnější - stavitelný

recyklační symboly:



kanály z PCABS (HF), kryty z PCABS (HF)

ochranná folie, lepicí páska, balicí folie kanálů
sáčky a balicí folie krytů

karton

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANSrizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce