



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
klasický tvar
určená na montáž na stenu alebo na strop
dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
rozperky RLH 60X40HF_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
možnosť vloženia priečky PEKD 40HF_-C
z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové lišty používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.:
verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly a nákupné centrá
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
je možné použiť aj v exteriéri

materiál: PC ABS - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -25 - +90 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 0,5 J
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 1870 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,42 kg/m
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

príslušenstvo: priečka PEKD 40HF_-C

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LH 60X40HF_HD	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	ochranná fólia
8651HF_HB		biela RAL 9003	10 / 170 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8652HF_HB		biela RAL 9003	10 / 140 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8653HF_HB		biela RAL 9003	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8653RHF_HB		biela RAL 9003	2 / 80 ks	fólia / kartón	kryt ohybový oblý
8654HF_HB		biela RAL 9003	10 / 120 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8654RHF_HB		biela RAL 9003	2 / 56 ks	fólia / kartón	kryt odbočný oblý
8655HF_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný - nastaviteľný
8656HF_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší - nastaviteľný
RLH 60X40HF_HB		biela RAL 9003	100 / 2800 ks	vrecko / kartón	rozperka
PEKD 40HF_-C	2 m	biela RAL 9003	20 m	fólia / kartón	prepážka
LH 60X40HF_FD	2 m	čierna RAL 9005	16 m	kartón	ochranná fólia
8651_FB		čierna RAL 9005	10 / 170 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8652_FB		čierna RAL 9005	10 / 140 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
8653_FB		čierna RAL 9005	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8653R_FB		čierna RAL 9005	2 / 80 ks	fólia / kartón	kryt ohybový oblý
8654_FB		čierna RAL 9005	10 / 120 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8654R_FB		čierna RAL 9005	2 / 56 ks	fólia / kartón	kryt odbočný oblý
8655_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný - nastaviteľný
8656_FB		čierna RAL 9005	2 / 10 / 190 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší - nastaviteľný

recyklačné symboly:



kanály PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)



ochranná fólia, lepiaca páska, baliaca fólia lišt
sáčky a baliaca fólia na kryty



kartón

kanály nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu