





popis výrobku: Klesajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a klesajúcou (zvislou) káblou trasou vedenou v káblových žľaboch JUPITER. Oblúk je možné použiť aj v kombinácii s káblowymi lávkami. Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu. K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT. Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
 F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
 ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



číslo položky	pre výšku žľabu (mm)	pre šírku žľabu (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (mm)	🔥
KO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,35	8	
KO 90X35X50_F					0,41		
KO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,40	8	
KO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,45	8	
KO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,55	8	
KO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,75	10	
KO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	0,88	10	
KO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,47	8	🔥
KO 90X60X50_F				0,8	0,52		🔥
KO 90X60X50_ZM	75	60	245	0,75	0,42	8	🔥
KO 90X60X75_S				0,8	0,52		🔥
KO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,57	8	🔥
KO 90X60X100_F				0,8	0,66		🔥
KO 90X60X100_ZM	150	60	245	0,75	0,52	8	🔥
KO 90X60X150_S				0,8	0,67		🔥
KO 90X60X150_F	200	60	245	1,0	0,78	10	🔥
KO 90X60X200_S					0,87		🔥
KO 90X60X200_F	300	60	245	1,0	1,01	10	🔥
KO 90X60X200_ZM					0,82		🔥
KO 90X60X300_S	400	60	245	1,0	1,13	10	🔥
KO 90X60X300_F					1,31		🔥
KO 90X60X300_ZM	500	60	245	1,0	1,07	12	🔥
KO 90X60X400_S					1,38		🔥
KO 90X60X400_F	600	60	245	1,0	1,61	12	🔥
KO 90X60X400_ZM					1,38		🔥
KO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	1,63	12	🔥
KO 90X60X500_ZM					1,63		🔥
KO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,19	12	🔥
KO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,71	16	
KO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,81	16	
KO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,01	18	
KO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,26	18	
KO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,52	20	
KO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	0,95	16	🔥
KO 90X110X150_F					1,01		🔥
KO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,15	18	🔥
KO 90X110X200_F					1,34		🔥
KO 90X110X200_ZM	300	110	295	1,0	1,15	18	🔥
KO 90X110X300_S					1,28		🔥
KO 90X110X300_F	400	110	295	1,0	1,49	20	🔥
KO 90X110X300_ZM					1,28		🔥
KO 90X110X400_S	500	110	295	1,0	1,41	20	🔥
KO 90X110X400_F					1,63		🔥
KO 90X110X400_ZM	600	110	295	1,2	1,41	20	🔥
KO 90X110X500_S					1,67		🔥
KO 90X110X500_F	600	110	295	1,0	1,93	20	🔥
KO 90X110X500_ZM					1,67		🔥
KO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	1,91	20	🔥
KO 90X110X600_F					2,22		🔥

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KO