



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
určená na montáž do rohu medzi podlahu a stenu  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2  
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
samozhášavosť: áno, do 30 s  
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C  
skúška žeravým drôtom: 850 °C  
odolnosť proti nárazom: 2 J  
stupeň krytia: IP40  
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F  
vnútorná plocha: 450+520+400 mm<sup>2</sup>  
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm  
tolerancia dĺžky: ±10 mm  
hmotnosť: 0,65 kg/m  
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínalný olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérií, ktoré boli testované:  
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

príslušenstvo: nástrojový nosič PN 80x25\_HB  
nástrojový nosič pre dvojčítú zásuvku PN 80x25\_2Z\_HB

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>LP 80X25_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	-
<b>8821 L_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 1000 ks	fólia / kartón	kryt koncový ľavý
<b>8821 P_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 1000 ks	fólia / kartón	kryt koncový pravý
<b>8822_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 720 ks	fólia / kartón	kryt spojovací
<b>8823/13 L_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 260 ks	fólia / kartón	kryt ohybový prechodový ľavý (na prechod na lištu LHD 40x20)
<b>8823/13 P_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 260 ks	fólia / kartón	kryt ohybový prechodový pravý (na prechod na lištu LHD 40x20)
<b>8824/12_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 400 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na lištu LHD 20x20)
<b>8824/40_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 480 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na lištu LZK 15x12)
<b>8824/41_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 380 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na lištu LZ 15x12)
<b>8824/43_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 540 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na lištu LO 35)
<b>8824/44_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 300 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na lištu LO 50)
<b>8825_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 420 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8826_HB</b>		biela RAL 9003	10 / 350 ks	fólia / kartón	roh vonkajší

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepiaci páska, balící fólie lišt  
sáčky a balící fólie krytů

kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	16	14	10	9	8	7	7	6	5	4	3	2	2

riziká spojené s  
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce  
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené  
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu  
poškodený výrobok nepoužívajte  
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku  
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu