

typové číslo:

QP 45X45 C

číslo položky:

QP 45X45 C_HB - biela farba

QP 45X45 C_BB - červená farba

QP 45X45 C_FB - čierna farba

pre vodiče:

1,5-2,5 mm² Cu

upevnenie vodiča:

skrutkové

menovité napätie:

250 VAC

menovitý prúd:

16A

stupeň krytie:

IP 20

materiál:

PC-ABS

rozmer (šírka x výška):

45 x 45 mm

rozmer (hĺbka):

38 mm

hmotnosť:

39 g/ks

certifikácia:

ČSN IEC 60884-1

skladovanie:

ČSN 64 0090

inštalácia:

len zacvaknutie

zásuvky je možné priebežne prepájať, max. počet určuje kanál alebo krabica
odporúčaný uťahovací moment 0,6 Nm

vhodné pre:

parapetné kanály

PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D

podlahové krabice

KOPOBOX 57, KOPOBOX 80

viacúčelové krabice

KOPOBOX mini

prístrojové nosiče

QUADRO PNQ...

popis:

clonky fyzicky blokujú prístup k živým kontaktom a umožňujú zasunutie zástrčky len vtedy,
keď je na oba otvory vyvíjaný súčasný a rovnomerný tlak

recyklačné symboly:



plastové časti zásuvky



ostatné časti zásuvky



karton



fólie

UPOZORNĚNIE

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.

Poškodenie výrobku – ak je zásuvkový modul viditeľne poškodený, tak je prestaňte používať.

Dodržujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.

Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž zásuvkového modulu, namontovaný zásuvkový modul nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.