

typové číslo: **QS 45X45 C**

číslo položky: QS 45X45 C_HB - biela farba
 QS 45X45 C_BB - červená farba
 QS 45X45 C_FB - čierna farba

pre vodiče: 1,5 - 2,5 mm² CU

upevnenie vodiča: skrutkové

menovité napätie: 250 VAC

menovitý prúd: 16A

stupeň krytia: IP20

materiál: PC-ABS

rozmer (šírka x výška): 45 x 45 mm

rozmer (hĺbka): 40 mm

hmotnosť: 39 g/ks

certifikácia: ČSN IEC 60884-1

skladovanie: ČSN 64 0090

inštalácia: len zacvaknutie

zásuvky je možné priebežne prepájať, max. počet určuje kanál alebo krabica
 odporúčaný uťahovací moment 0,6 Nm

vhodné pre: parapetné kanály
 PK 90X55 D; PK 120X55 D; PK 160X65 D; PK 210X70 D
 podlahové krabice
 KOPOBOX 57, KOPOBOX 80
 viacúčelové krabice
 KOPOBOX mini
 prístrojový nosič
 QUADRO PNQ...

popis: clonky fyzicky blokujú prístup k živým kontaktom a umožňujú zasunutie zástrčky len vtedy, keď
 je na oba otvory vyvíjaný súčasný a rovnomerný tlak



recyklačné symboly:



plastové časti zásuvky



ostatné časti zásuvky



karton



fólie



UPOZORNĚNIE

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.

Poškodenie výrobku – ak je zásuvkový modul viditeľne poškodený, tak je prestaňte používať.

Dodržiujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.

Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž zásuvkového modulu, namontovaný zásuvkový modul nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.