




popis výrobku:

- krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V a s prúdom max. 16 A
- krabica je určená pre rozvody s oceľovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami
- na bokoch krabice rovnomerne rozložené päť otvorov so závitom P16
- otvory vyplnené štyrmi vývodkami pre rúrky (P16 alebo M20) a jednou zátkou
- krabica osadená svorkou pre prevedenie inštalácie v sieťach TNS
- pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
- rozmer: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -25 - +70 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 575 g

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

7216 B_P16 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P16; 12 ks krabíc v kartóne

7216 B_M20 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M20; 12 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo:

- bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
- zátka P-16

recyklačné symboly:



krabica



svorka, skrutky



karton



skrutky



UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa