




popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A
 krabice je určena pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami
 na bocích krabice rozloženo pět otvorů se závitem P16
 otvory vyplněny čtyřmi vývodkami pro trubky (P16 nebo M20) a jednou zátkou
 určena pro provedení instalace v sítích TNC
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku
 rozměr: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotní odolnost: -25 - +70 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytí: IP 54

hmotnost: 575 g

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN EN 60721-3-1

7216 C_P16 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P16; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

7216 C_M20 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M20; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 zátky P-16

recyklační symboly:



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s
užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele