




popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
pre modernú inštaláciu v združených rámčekoch
spojenie v zvislom i vodorovnom smere s rozhraním 71 alebo 81 mm (až 5 krabíc vedľa seba)
možnosť zväčšenia osovej vzdialenosti distančnou rozperkou pre designovú radu prístrojov Element, Neo
umožňuje montáž dvojzásuvky

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 33 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 67/2_KA – prístrojové skrutky vložené v balení - balenie 90 ks voľne v kartóne

KP 67/2_ST - prístrojové skrutky sú osadené na krabici, na krabici so štítkom s EAN - balenie: 90 ks voľne v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68
distančná rozperka DR18
nástavné rámčeky NR 68/6, NR 68/10
bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:



krabica



karton



skrutky



UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – pri zjavnom poškodení výrobku ho prestane používať
v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa