

DÁTOVÝ LIST

KUH 1/L - krabica univerzálna







popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
väčší priestor v krabici umožňuje vloženie aktívnych prvkov pod prístroj
vhodná pre modernú elektroinštaláciu s vyššími nárokmi na priestor
možnosť vloženia svorkovnice S-66 priamo pod prístroj
umožňuje montáž dvojzásuvky
montáž z rubovej strany sadrokartónu hrúbky 12,5 mm pomocou priložených vrutov

materiál: PVC

farba: okrová

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnosť: 133 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KUH 1/L_NA - 1 ks krabice v zmršťovacej fólii, prístrojové skrutky a skrutky pre montáž do sadrokartónu pribalené; 35 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: viečko V 68
svorkovnica S-66
bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: vrták do dutých stien - zostava VDS 68 (unášač VPTU + pílový vrták VPT 68)

recyklačné symboly:

3 PVC krabica

4 PE-LD fólia

21 PAP karton

40 FE skrutky

⚠ UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :
nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
3-23/03/2026