



popis výrobku: spojka je určena k napojení chrániček optického kabelu HDPE při trasování
zaručuje dokonalý spoj

materiál: PP

teplotní odolnost: -5 - +50 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

tlaková řada: PN16

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak, destilovaná voda, etanol, hydroxid sodný, kyselina fluorovodíková, kyselina octová, kyselina sírová, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, fenolový roztok, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	balení (ks)
05025_KB	25	1
05030_KB	32	1
05040_KB	40	1
05050_KB	50	1

recyklační symboly:



spojka

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů