



popis výrobku: spojka je určená na napojenie chráničiek optického kábla HDPE pri trasovaní
zaručuje dokonalý spoj

materiál: PP

teplotná odolnosť: -5 - +50 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

tlaková rada: PN16

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak, destilovaná voda, etanol, hydroxid sodný, kyselina fluorovodíková, kyselina octová, kyselina sírová, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: anilín, fenolový roztok, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	balenie (ks)
05025_KB	25	1
05030_KB	32	1
05040_KB	40	1
05050_KB	50	1

recyklačné symboly:



spojka

riziká spojené s používaním výrobkov: pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov