




popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
pre objekty so zvýšenou potrebou ochrany osôb a majetku
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Classic a Swing - ABB
vhodná pre montáž dvojzásuvky
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť izolačnú podložku

materiál: PC-ABS (bezhalogénový)

farba: biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 45 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 80X28 2ZKHF_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 80 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
izolačná podložka PI 80 2ZK

recyklačné symboly:



krabica



fólia



karton



skrutky

UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – při zjavném poškodení výrobku ho prestane používať
v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa