DÁTOVÝ LIST

TYP015-018 - bezskrutková svorka

KOPOS www.kopos.sk



popis výrobku: rýchla a bezpečná inštalácia bez skrutkovania, inštalácia len natlačením
svorky sú určené pre plné Cu vodiča
pre vodiče s prierezom 1,0-2,5 mm2
maximálne prevádzkové zaťaženie 24 A
pre napätie do 450 V
transparentná farba pre viditeľnú kontrolu
farebný rozlišovací prúžok

číslo položky	počet vodičov	rozmer (mm)	farba
TYP017_XX	2	10,5 x 9,5 x 19,3	číra + červený rozlišovací prúžok
TYP016_XX	3	13,8 x 9,5 x 19,3	číra + oranžový rozlišovací prúžok
TYP018_XX	4	17,6 x 9,5 x 19,3	číra + žltý rozlišovací prúžok
TYP015_XX	5	21,1 x 9,5 x 19,3	číra + šedý rozlišovací prúžok

materiál: PC/PA 66

farba: číra + rozlišovací prúžok

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -30 - +105 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2-2

skladovanie: ČSN 64 0090

recyklačné symboly:

7 PC/PA 66 svorka

21 PAP kartón

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov : nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnéna osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobca podľa inštalačných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálních a v predvidateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-02/06/2026