




popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V a s prúdom max. 16 A
krabica je určená pre rozvody s oceľovými závitovými a kovovými ohybnými rúrkami
na bokoch krabice rovnomerne rozložené štyri otvory so závitom P16
otvory vyplnené tromi vývodkami pre trubky (P16 alebo M20) a jednou zátkou
určená pre prevedenie inštalácie v sieťach TNC
pre inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň E alebo F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
rozmer: 96x96x64 mm

materiál: hliník

teplotná odolnosť: -25 - +70 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

stupeň krytia: IP 54

hmotnosť: 575 g

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK10

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

7116 C_P16 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom P16; 12 ks krabíc v kartóne

7116 C_M20 - krabica obsahuje vývodky pre rúrky so závitom M20; 12 ks krabíc v kartóne

príslušenstvo: bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zátka P-16

recyklačné symboly:



krabica



skrutky



karton

 UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – pri zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa