



popis výrobku: slouží k hlavnímu pospojování dle ČSN 1-35 2000-4-41
 vyrovnání potenciálů
 využití pouze pro vyrovnání nulového potenciálu, nelze použít jako fázovou přípojnicí a podobně
 použitelná do krabice KO 125 E, krabice je pro montáž speciálně upravená
 možnost montáže také do krabic KT 250/1 a KT 250/L
 rozměr: 126 x 60 x 50 (126 x 60 x 62 při vyšroubovaných šroubech na maximum)
 pro 4 vodiče s průřezem 2,5-6 mm²
 pro 6 vodičů s průřezem 4-16 mm²
 pro 2 vodiče s průřezem 10-95 mm²
 pro 1 zemnicí pásek 30x4 mm

materiál: PA6

barva: hnědá GOBI

samozhášivost: ano, do 30 s

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

hmotnost: 279 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2

skladování: ČSN 64 0090

EPS 2_XX - 1 ks svorkovnice v kartonu, svorkovnice bez krytu

EPS 2_X1 - 1 ks svorkovnice v kartonu, svorkovnice s krytem

recyklační symboly:



svorkovnice



šrouby, pásek svorky



karton



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
 dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
 poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
 dbejte na správné uchycení a zajištění výrobku, aby nedošlo k nechtěnému uvolnění
 za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele