



popis výrobku: slúži k hlavnému pospájaniu podľa ČSN 1-35 2000-4-41
 vyrovnanie potenciálov
 využitie len pre vyrovnanie nulového potenciálu, nemožno použiť ako fázovú prípojku a podobne
 použiteľná do krabice KO 125 E, krabica je pre montáž špeciálne upravená
 možnosť montáže tiež do krabíc KT 250/1 a KT 250/L
 rozmer: 126 x 60 x 50 (126 x 60 x 62 pri vyskrutkovaných skrutkách na maximum)
 pre 4 vodiče s prierezom 2,5-6 mm²
 pre 6 vodičov s prierezom 4-16 mm²
 pre 2 vodiče s prierezom 10-95 mm²
 pre 1 zemiaci pásik 30x4 mm

materiál: PA6

farba: hnedá GOBI

samozhášavosť: áno, do 30 s

skúška žeravým drôtom: 850 °C

hmotnosť: 279 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2

skladovane: ČSN 64 0090

EPS 2_XX - 1 ks svorkovnica v kartóne, svorkovnica bez krytu

EPS 2_X1 - 1 ks svorkovnica v kartóne, svorkovnica s krytom

recyklačné symboly:



svorkovnica



skrutky, opasok svorky



kartón

UPOZORNENIE

riziká spojené s
 používaním
 výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
 dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
 poškodenie výrobku – pri zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
 dbajte na správne uchytenie a zaistenie výrobku, aby nedošlo k nechcenému uvoľneniu
 v normálnych a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaný výrobok žiadne rizika pre spotrebiteľa