




popis výrobku: krabica je určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
 možnosť spojenia v súvislú radu s osovou vzdialenosťou 71 mm
 krabice je možné spájať s krabicami KPR 68/D, KP 68/D, KPR 68-70
 umožňuje inštaláciu dvojitej zásuvky
 obsahuje stredový stĺpik pre kryt s triedom KO 68

materiál: PVC

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 28 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KP 68/D_KA - 100 ks voľne v kartóne, prístrojové skrutky súčasť balenia

príslušenstvo: viečko V 68, KO 68
 zaslepovacie viečko ZV 68
 nastavný rámček NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
 predlžovací trň TN 68
 bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné náradie: bez príklepová fréza do muriva FR 68 SDS

recyklačné symboly:



krabica



karton



skrutky

**UPOZORNENIE**

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videí
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa