

DÁTOVÝ LIST

LK 85X28 ZNI/2 HF- krabica prístrojová





HF

popis výrobku: krabica určená pre rozvody s napätím do 400 V a s prúdom max. 16 A
svojím tvarom je určená pre prístroje modelovej rady Zoni - ABB
vhodné pre prístroje s veľkou montážnou hĺbkou
na bočniciach krabice sú predznačené vstupy pre priechody líšt

materiál:PC-ABS (bezhalogénový)

farba: biela

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnosť: 52 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2

skladovanie: ČSN 64 0090

LK 85X28 ZNI/2 HF_HB - 10 ks krabíc vrátane prístrojových skrutiek zabalených vo fólii; 60 ks krabíc v kartóne; farba - biela

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
1-01/07/2025

recyklačné symboly:



krabica



folia



skrutky



kartón

UPOZORNENIE

riziká spojené s používaním výrobkov :

Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba.
Nevhodné umiestenie - krabica dosahuje krytie IP 40, nesmie byť inštalovaná do prostredia s vyššími požiadavkami krytia / ochrany.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľné poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobca pre inštalaciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálních a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.