




popis výrobku: určené k nastavení výšky pro dodatečnou aplikaci
vhodné pro montáž na víčka KBV-1; KBV-2; KBV-2/71; KBV-3

materiál: PE (bezhalogenový)

barva: oranžová

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -5 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smýčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: NRB 60/12 = 7 g; NRB 60/24 = 11 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

NRB 60/12_AB - 10 ks nastavných rámečků zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 340 ks nastavných rámečků v kartonu

NRB 60/24_AB - 10 ks nastavných rámečků zabaleno ve folii, polepeny štítkem; 160 ks nastavných rámečků v kartonu

recyklační symboly:



rámeček



fólie



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s

užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele